Valentine

Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TECNICA

Edición : Abril 2003
Sustituye la de fecha : Enero 2002

1. Producto: *IMPRIMACION NEGRA FOSFATANTE* **Cód. E1 802 0533**

Imprimación de calidad para protección y decoración de superficies metálicas en interiores.

- *** Gran rapidez de secado.**
- *** Máxima cubrición y nivelación.**
- *** Flexible y duro.**
- *** Máxima adherencia.**
- *** Acabado impecable (puede emplearse como acabado en interiores).**
- *** Mejora el aspecto del acabado (empleado como imprimación).**

2. Características Técnicas:

* Naturaleza: Nitro-alquídica.
* Acabado: Satinado (brillo de 25-35% en ángulo de 60-60º).
* Color: Negro.
* Rendimiento: 11-13 m2/lt
* Densidad: 0,92 ± 0,01 kg/lt
* Volumen de sólidos: 12 ± 1%.
* Secado: a 20ºC y 60% humedad relativa.
* Fuera de polvo: 10 min.
* Secado: 30 min.
* Duro: 1-2 horas.

3. Preparación de las superficies:

3.1. Superficies nuevas:

Hierro, acero, aluminio y aleaciones, desengrasar y limpiar perfectamente.
Eliminar todo el óxido.

3.2. Repintado:

Se deberá eliminar completamente toda la pintura vieja, ya que pocas calidades de pintura soportan el repintado con IMPRIMACION NEGRA FOSFATANTE. A continuación proceder como en superficie nueva.

Para mayor información, llamar al *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089**

FICHA TECNICA

Producto: ***IMPRIMACION NEGRA FOSFATANTE*** **Cód. E1 802 0533**

4. Modo de empleo:

* Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

* Aplicar a pistola aerográfica o a inmersión a viscosidad de suministro.

* En caso necesario utilizar DISOLVENTE UNIVERSAL de Valentine.

Aconsejamos dos manos de acabado para obtener las mejores prestaciones del producto.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 25 lt. - 4 lt. - 1 lt.

Precauciones: Fácilmente inflamable. Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Irrita los ojos. Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.
Ev´tese la exposición – recábense instrucciones especiales antes del uso. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

Contiene: Tolueno, Xileno (mezcla de isómeros) y Ftalato de dibutilo.
Contiene: Octoato de cobalto. Puede provocar una reacción alérgica.

6. Estabilidad en almacén:

En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Especialmente indicado para el pintado de hierro artístico por su bella y fina película de acabado satinado.
Imprimación para sistemas nitrocelulósicos.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.